PAVES EN TERRE CUITE

SeptimA Ebonite



COULEUR

La couleur est nuancée noir

Description du produit

Les pavés en terre cuite sont moulés et pressés individuellement. La matière première des pavés en terre cuite est une argile alluviale du bassin de l'Escaut. La température de cuisson s'élève à environ 1180°C. La forme est vieillie et légèrement irrégulière.

Méthode de pose

Les pavés se posent sur chant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les pavés terre cuite d'origine belge, porteur du label CE et du label Benor, Classe A.

Marquage CE selon EN 1344: 2013 / AC: 2015

Dimensions de fabrication (L xlxh) :*217x52x70 mm

Quantité / m² avec un joint traditionnel : ca. 85

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES SELON LES NOTES ET 1344: 2013 / AC: 2015

caractéristique	CLASSE	MOYENNE	INDIVIDUEL	
Absorption d'eau NBN EN 771	Classe W3	Max. 3 %	Max. 4 %	
Résistance à la flexion	Classe T4	Min. 80N/mm	Min. 64 N/mm	
Résistance à l'usure	Classe A3	Max. 450 mm³	Max. 500 mm ³	
Résistance au gel	Classe FP100	répond aux exigences	répond aux exigences	
Résistance au glissement	Classe U3	> 55		
Résistance aux acides	Classe C	< 7%		
Dimensions*	NPD	NPD	NPD	

PAVES EN TERRE CUITE

SeptimA Ebonite



